

# Уличные светодиодные светильники

**УСС**  
С Е Р И Я

Уличные светодиодные светильники серии УСС предназначены для освещения дорог, улиц, тротуаров, пешеходных зон, стоянок и АЗС, железнодорожных платформ, скверов, промышленных территорий и других мест, где необходим высокий уровень освещенности, экономия электроэнергии и высокая степень надежности. Являются современным аналогом стандартных светильников с люминесцентными (ДРЛ) и газоразрядными лампами (ДНаТ).

## Преимущества:

- энергоэффективность: высокий коэффициент мощности, малые потери;
- низкое энергопотребление, экономия электроэнергии;
- срок службы от 12 лет и более, гарантия 3 года;
- оптимальное соотношение цена/качество;
- используются детали и компоненты собственного и Российского производства;
- прочный алюминиевый корпус с эффективным теплоотводом, устойчивый к механическим и атмосферным воздействиям;
- отсутствие вредных световых пульсаций, ртутных паров, ультрафиолетового и инфракрасного излучений;
- стабильная работа при колебании напряжения в сети (170-265 В);
- не требуют дополнительного обслуживания и специальных условий утилизации;
- простой монтаж на любые столбы освещения или консоли из труб диаметром 48-54 мм;
- моментальный разогрев до полной яркости после включения.

## УСС 600



## УСС 600x2



### Контактная информация о предприятии-изготовителе:

111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 6 | Тел.: +7 (495) 368-12-41  
E-mail: Lamp@smp-salyut.ru | Salyut16@smp-salyut.ru | www.smp-salyut.ru

# Уличные светодиодные светильники

**УСС**  
 С Е Р И Я

## Основные технические характеристики

Технические характеристики	УСС 600	УСС 600x2
Крепление	на стойку от Ø48-54 мм	
Диапазон входных напряжений, В/Гц	≈170-260/50	
Потребляемая мощность, Вт	60	120
Время запуска, не более, сек	1	
Световой поток, лм	6100	12200
Угол раскрытия	120°	120°
Спектр излучения	нейтрально-белый	
Цветовая температура, К	3000-5000	
Индекс цветопередачи	75-80	
Пульсация, не более, %	1	
Степень защиты корпуса	IP 65	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+60	
Срок службы, не менее, час	50000	
Масса, кг	4,8	11
Размеры, мм	610x196x141	912x408x141

**Контактная информация о предприятии-изготовителе:**

111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 6 | Тел.: +7 (495) 368-12-41  
 E-mail: Lamp@smp-salyut.ru | Salyut16@smp-salyut.ru | www.smp-salyut.ru